



eurosicma S.p.A.

Dettagli tecnici Confezionatrice **Euro 77/AP.2**

Dimensioni Prodotto singolo

Lunghezza (mm):	min. 67	max. 72
Larghezza (mm):	min. 16	max. 19
Spessore (mm):	min. 1.6	max. 1.85

Dimensioni Slab

Lunghezza (mm):		max. 480
Larghezza (mm):	min. 67	max. 72
N. Lastrine per Slab :		max. 28-29

Dimensioni Film

Diametro anima interna (mm):	min. 70	max. 76
Diametro esterno bobina (mm):		max. 380
Larghezza bobina (mm):		max. 200

Materiali di incarto

tutti i materiali saldanti a caldo e a freddo : polipropilene, cellofan , carta politenata , accoppiati di alluminio , etc.

Velocità

Sino a 600 prodotti al m' in funzione della natura e dimensioni del prodotto e qualita' del film utilizzato

Dati elettrici

Potenza (kW): 7.5

Consumo Aria Compressa

per versione standard 10 NI/min

	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Dimensioni Macchina E77 (mm):	1350	950	1770
Dimensioni Imballo (mm):	3470	1170	2120
Dimensioni Alimentatore AP (mm):	2515	1450	1100
Dimensioni Imballo (mm):	2770	1270	1820
	Peso Netto	Peso Lordo	
Peso Macchina (Kg):	xxxx	xxx +393	
Peso Alimentatore (Kg):	xxxx	xxx+326	

Optionals : Numerosi optionals possono essere forniti con la ns. Euro 77/AP per avere maggiori informazioni consultate la ns. Candy Division utilizzando il formulario