



eurosicma S.p.A.

## Dettagli tecnici Confezionatrice Euro 77/DT.2

### Dimensioni Prodotto singolo

Lunghezza (mm):	min. 30	max. 40
Larghezza (mm):	min. 31	max. 37
Spessore (mm):	min. 1.7	max. 4

### Dimensioni Slab

Lunghezza (mm):		max. 480
Larghezza (mm):	min. 30	max. 37
N. Lastrine per Slab :		max. 23

### Dimensioni Film

Diametro anima interna (mm):	min. 70	max. 76
Diametro esterno bobina (mm):		max. 400
Larghezza bobina (mm):		max. 200

### Materiali di incarto

tutti i materiali saldanti a caldo e a freddo : polipropilene, cellofan , carta politenata , accoppiati di alluminio , etc.

### Velocità

In funzione del numero di lastrine per confezione , della natura e dimensioni del prodotto e qualita' del film utilizzato.

### Dati elettrici

Potenza (kW):	7.5
Riscaldamento (kW):	3,5

### Consumo Aria Compressa

per versione standard 10 NI/min

	<b>Lunghezza</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza</b>
Dimensioni Macchina E77 (mm):	5000	1350	1750
Dimensioni Imballo macchina (mm):	3230	1170	2120
Dimensioni Imballo alimentatore (mm):	2830	1270	1820

		<b>Peso Netto</b>	<b>Peso Lordo</b>
Peso Macchina (Kg):		1000	1370
Peso Alimentatore (Kg):		600	926

Optionals : Numerosi optionals possono essere forniti con la ns. Euro 77/DT per avere maggiori informazioni consultate la ns. Candy Division utilizzando il formulario